



PC DUAL 45



INCLUDED

EN 60974-1 EN 50192 EN 60974-10	AIR COOLING	KVA 4,6	Line voltage compensation - + %
ELECTRONIC CONTROL	Power factor correction PFC	Multivoltage input power FLEX LINE	PATENTED
PLASMA	PNEUMATIC	EASY FIT	5pin

ENG • Plasma cutting unit based on inverter technology, designed to be powered from any input voltage between 90 to 270V. Thanks to the FLEX-LINE function, the device automatically recognizes the value of the input power supply (115V or 230V). The new plasma cutting machine has an innovative and personalized design that allows the user to put the torch into the side compartment, this for an easy transport of the set. Ideal for application in body workshop, maintenance and repair of metal sheets with thickness up to 15mm.

IT • Generatore plasma realizzato con tecnologia inverter, studiato per essere alimentato da qualsiasi linea elettrica con tensioni tra 90V e 270V. Grazie al sistema FLEX-LINE, il plasma riconosce automaticamente la tensione in ingresso (115V o 230V). Il nuovo plasma PC DUAL 45 si caratterizza anche per il design innovativo che permette all'utilizzatore di alloggiare la torcia all'interno del vano laterale, facilitandone così il suo trasporto. Ideale per lavori di carrozzeria, interventi di manutenzione e riparazione di lamiere con spessori fino a 15mm.

ES • Equipo de corte plasma-aire fabricado con tecnología inverter, diseñado para ser alimentado por cualquier voltaje de alimentación entre 90V y 270V. Con el sistema FLEX-LINE, el generador reconoce automáticamente el voltaje de entrada (115V o 230V). El nuevo PC DUAL 45, cuenta con un diseño innovador que permite al usuario de guardar la antorcha en el compartimento lateral y facilitar así su transporte. Ideal para trabajos de carrocería, mantenimiento y reparación de chapas con un espesor de hasta 15 mm.

DEU • Plasma-Generator mit Inverter-Technologie entwickelt um von Netzspannungen zwischen 90V und 270V versorgt werden zu können. Mit der FLEX-LINE Funktion, erkennt der Plasmainverter automatisch die Eingangsspannung (115V oder 230V). Der neue Plasma-PC DUAL 45 verfügt unter anderem über ein innovatives Design, das dem Benutzer erlaubt den Brenner sowie Zubehörteile im Seitenfach zu verstauen damit die Transport erleichtert wird. Ideal für Karosseriearbeiten, Wartung und Reparatur von Blechen mit einer Dicke bis zu 15mm

FR • Générateur de coupe au jet de plasma avec technologie onduleur, est conçu pour être alimenté par une ligne électrique avec une tension entre 90V et 270V. Avec l'FLEX-LINE, le plasma reconnaît automatiquement la tension d'entrée (115V ou 230V). Le nouveau plasma PC DUAL 45 se caractérise par un nouveau design innovant qui permet à l'utilisateur de ranger la torche dans un logement latéral, facilitant son transport. Idéal pour les travaux de carrosserie, entretiens et réparations des tôles d'une épaisseur jusqu'à 15mm.

PC DUAL 45	
PT40 EASY FIT	
Plasma Torch	
Input Voltage	(1ph) 115V 50/60Hz (1ph) 230V 50/60Hz
Power	2,3 KVA
U_o	480 V
Range	20 ÷ 30 A
Cutting current	35% 30 A 40% 40 A
	10 mm
	-
Air pressure	4 - 5,5 bar
Air capacity	100 l/min
Insulation	H
Protec. Degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	380x155x320 mm
Box (LxWxH)	590x260x455 mm
Weight box/net	17,4 / 16,4 kg
Code	99830026K (with PT40 torch)