



# UNISTICK 400N



**Optional BOX HF**  
99900127



**Optional REMOTE CONTROL**  
99810016 - 10 m  
99810013 - 4 m



**ENG** • Three-phase DC welding units on wheels, with thyristor control. Excellent welding results with all common stick electrodes. Suitable for the most demanding welding applications: shipbuilding, piping, etc. Equipped with socket for remote control.

**ITA** • Saldatrici carrellate trifasi a corrente continua, con controllo a tiristori. Eccellenti prestazioni nella saldatura con tutti i tipi di elettrodi rivestiti. Ideali per saldare nei settori più svariati: cantieri, oleodotti, etc. Dotate di presa comando a distanza.

**ESP** • Rectificadores electrónicos de soldadura, trifásicos, de corriente continua con control de tiristores. Con mango y ruedas. Excelentes en la soldadura de todos tipos de materiales base con todo tipo de electrodos. Ideales para astilleros, plataformas off-shore, caldereros, montajes, pipe-lines, etc. Predisposición para regulación con mando a distancia.

**DEU** • Dreiphasige Thyristor gesteuerte Gleichstrom-Schweißmaschine für den harten Einsatz auf allen Baustellen und Schweißplätzen. Beste Schweißigenschaften beim verschweißen aller Standard Elektroden. Fahrbar und robust bei einfachster Bedienung. Ausgestattet mit einer Digitalanzeige des Schweißstroms und der Anschlussmöglichkeit eines Fernreglers und einer HF-Box zum WIG schweißen.

**FRA** • Poste à souder triphasé, à courant continu, sur roues, avec contrôle par thyristors. Excellentes prestations dans le soudage avec tous les types d'électrodes enrobées. Indiqué pour satisfaire les travaux les plus importants dans le domaine du soudage, pour tous types d'applications industrielles. Equipé d'une prise de raccordement pour connecter une commande à distance (option).

**RUS** • Трехфазный сварочный аппарат постоянного тока с тиристорным блоком контроля. Подходит для всех типов сварки стержневыми электродами. Применяем для тяжелых условий сварочных работ: кораблестроение, трубопроводов и т.п. Оборудован разъемом для дистанционного управления.

	<b>UNISTICK 400N</b>
<b>Input Voltage</b>	(3ph) 230/400V 50/60Hz
<b>Power 60%</b>	18 KVA
<b>U<sub>o</sub></b>	80 V
<b>Amp. Min-Max</b>	20 ÷ 400 A
<b>Amp. 60974-1</b>	35% 400 A 60% 305 A 100% 240 A
<b>Ø E</b>	2 ÷ 6 mm
<b>Insulation</b>	H
<b>Protec. degree</b>	IP23S
<b>Dimens. (LxWxH)</b>	1180x605x665 mm
<b>Box (LxWxH)</b>	1130x495x720 mm
<b>Weight box/net</b>	150 / 137,6 Kg
<b>Code</b>	99225027