



# UNIVERSAL 280




**ENG** • Three-phase DC welding units, on wheels, with cooling fan, suitable for welding all types of electrodes. Stepless control of the welding current by magnetic shunt.

**ITA** • Saldatrici carrellate trifasi a corrente continua. Ventilata. Ideali per la saldatura di tutti gli elettrodi commerciali. Regolazione lineare di saldatura mediante derivatore magnetico.

**ESP** • Rectificadores para soldar con electrodos, profesionales, trifásicos, con mango y ruedas, de corriente continua. Refrigerados por ventilador. Regulación lineal de la intensidad de soldadura.

**DEU** • Dreiphasige Gleichstrom-Schweißmaschinen. Fahrbar, robust und zwangsbelüftet. Ideal zum verschweißen sämtlicher handelsüblicher Elektroden. Lineare Regulierung des Schweißstroms durch einen magnetischen Nebenwiderstand.

**FRA** • Poste à souder triphasé, à courant continu, sur roues, ventilé. Réglage continu du courant de soudage par shunt magnétique. Soudage de tous les types d'électrodes.

**RUS** • Трехфазный сварочный аппарат постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением, подходит для всех типов электродов. Плавная регулировка силы сварочного тока магнитным шунтом.

	<b>UNIVERSAL 280</b>
<b>Input Voltage</b>	(3ph) 230/400V 50/60Hz
<b>Power 60%</b>	13,2 KVA
<b>U<sub>o</sub></b>	61 ÷ 66 V
<b>Amp. Min-Max</b>	40 ÷ 260 A
<b>Amp. 60974-1</b>	35% 260 A 60% 200 A 100% 155 A
<b>Ø E</b>	1,6 ÷ 6 mm
<b>Insulation</b>	H
<b>Protec. degree</b>	IP23S
<b>Dimens. (LxWxH)</b>	1000x520x595 mm
<b>Box (LxWxH)</b>	985x410x550 mm
<b>Weight box/net</b>	95,2 / 92,3 Kg
<b>Code</b>	99215027