



EXPERT 400



ENG • Single-phase professional AC or DC welding units, on wheels, with cooling fan. Stepless control of the welding current. Ideal for welding rutile, basic and stainless steel electrodes.

ITA • Saldatrici ad elettrodo professionali, monofasi, adatte a saldare in corrente alternata o continua, carrellate e ventilate. Regolazione lineare della corrente di saldatura. Saldatura di elettrodi rutili, basici, inox.

ESP • Máquinas de soldar con electrodos, profesionales, con mango y ruedas, monofásicas, de corriente alterna y continua. Refrigeradas por ventilador. Regulación lineal de la intensidad de soldadura. Aptas para utilizar con electrodos rutilos, básicos, inoxidable.

DEU • Professionelle Lichtbogenschweißmaschinen, einphasig, geeignet zum Wechsel- oder Gleichstrom Schweißen, fahrbar und zwangsbelüftet. Lineare Regulierung des Schweißstroms. Entwickelt für das schweißen von Rutil-, basischen und Edelstahl Elektroden.

FRA • Postes à souder professionnels, monophasés, à courant alternatif et continu, sur roues, ventilés. Réglage continu du courant de soudage. Soudage des électrodes rutilés, basiques, inox.

RUS • Однофазный профессиональный сварочный аппарат переменного и постоянного тока с принудительным воздушным охлаждением. Плавная регулировка силы сварочного тока. Идеально подходит для сварки рutilовыми, стандартными и стальными электродами.

EXPERT 400			
Input Voltage	(1ph) 230/400V 50/60Hz		
Power 60%	23,2 KVA		
U _o	54 V - AC	79 V - AC	72 V - DC
Amp. Min-Max	40 ÷ 400 A	40 ÷ 330 A	30 ÷ 270 A
Amp. 60974-1	35% 400 A 60% 340 A	35% 330 A 60% 280 A	35% 270 A 60% 205 A
Ø E	1,6 ÷ 6 mm		
Insulation	H		
Protec. degree	IP23S		
Dimens. (LxWxH)	1000x520x545 mm		
Box (LxWxH)	985x410x550 mm		
Weight box/net	111,6 / 108,5 Kg		
Code	99210015		