



## UTIL 186N



INCLUDED



**ENG** • Single-phase AC welding units, on wheels, with cooling fan. Stepless control of the welding current. Thermostatic overload protection. Complete with welding accessories)

**IT** • Saldatrici ad elettrodo, carrellate, ventilate, monofasi, in corrente alternata. Regolazione lineare della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Con corredo di saldatura.

**ES** • Máquinas de soldar con electrodos, con mango y ruedas, monofásicas, de corriente alterna. Regulación lineal de la intensidad de soldadura. Protección con termostato. Con accesorios para soldar.

**DEU** • Fahrbare Lichtbogenschweißmaschinen, einphasig, belüftet, Wechselstrom. Lineare Regulierung des Schweißstroms. Thermostatischer Schutz. Mit Schweißzubehör

**FR** • Postes à souder, sur roues, monophasés, à courant alternatif, ventilés. Réglage continu du courant de soudage. Protection thermostatique. Avec accessoires de soudage.

**RU** • Однофазные передвижные сварочные аппараты переменного тока, с воздушным охлаждением. Плавное регулирование сварочного тока. Защита от тепловых перегрузок. поставляется со сварочными аксессуарами.

	UTIL 186N
Input Voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power 60%	4 KVA
U <sub>o</sub>	48 V
Amp. Min-Max	40 ÷ 150 A±10%
Amp. 60974-1	-
Ø E	1,6 ÷ 3,25 mm
Insulation	H
Protec. Degree	IP21S
Dimens. (LxWxH)	590x340x550 mm
Box (LxWxH)	485x285x325 mm
Weight box/net	20,7 / 19,8 Kg
Code	99200089