



## UTIL 171N



**ENG** • Single-phase AC portable welding units. Stepless control of the welding current. Thermostatic overload protection.

**IT** • Saldatrici ad elettrodo, portatili, monofasi, in corrente alternata. Regolazione lineare della corrente di saldatura. Protezione termostatica.

**ES** • Máquinas de soldar con electrodos, portátiles, monofásicas, de corriente alterna. Regulación lineal de la intensidad de soldadura. Protección con termostato.

**DEU** • Tragbare Lichtbogenschweißmaschinen, einphasig, Wechselstrom. Lineare Regulierung des Schweißstroms. Thermostatischer Schutz.

**FR** • Postes à souder portables, monophasés, à courant alternatif. Réglage continu du courant de soudage. Protection thermostatique.

**RU** • Однофазный переносной сварочный аппарат переменного тока. Плавное регулирование сварочного тока, защита от тепловых перегрузок.

|                 | UTIL 171N              |
|-----------------|------------------------|
| Input Voltage   | (1ph) 230/400V 50/60Hz |
| Power 60%       | 3,2 KVA                |
| U <sub>o</sub>  | 48 V                   |
| Amp. Min-Max    | 35 ÷ 140 A±10%         |
| Ø E             | 1,6 ÷ 3,25 mm          |
| Insulation      | H                      |
| Protec. Degree  | IP21S                  |
| Dimens. (LxWxH) | 410x255x315 mm         |
| Box (LxWxH)     | 485x285x325 mm         |
| Weight box/net  | 16 / 15,2 Kg           |
| Code            | 99200080               |