



SPARC 146



COMPLETE KIT
IN PLASTIC CASE



ENG • Easy-to-use welding inverter: optimum welding performance with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel). They fit overvoltage, over temperature and anti-sticking control. As they are compact and lightweight, they are ideal for home/hobby applications.

IT • Inverter di saldatura facile da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono compatti e leggeri, ideali per lavori di manutenzione domestica.

ES • Inversores para soldadura de muy fácil empleo. Muy buenas características de soldadura con todo tipo de electrodos (rutiles básicos inoxidables). Protección por temperatura y aumento del voltaje de línea, control contra el apague del arco. Son equipos compactos y ligeros, especialmente indicados para bricolaje.

DEU • Robustes, leichtes Tragbares, semi professionelles Elektroden Schweißgerät. Geeignet zum verschweißen von Rutile, Basische und CrNi Elektroden. Stufenlose Einstellung des Schweißstroms. LED Anzeige für Betriebsbereit und Übertemperatur. Als Set mit Masse und Schweißkabel, Schweißschild sowie Schlackehammer mit integrierter Drahtbürste. Lieferbar im stabilen Karton- oder Kunststoffkoffer.

FR • Onduleurs pour soudage très faciles à utiliser. Ils travaillent avec tous types d'électrodes enrobées. (rutile, basique, inox). Ils son compactes et légères, idéales pour bricolage.

RU • Лёгкий в использовании сварочный инвертор, обладающий оптимальными сварочными характеристиками для работы со всеми типами электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Защищён от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Компактность и лёгкий вес аппарата делают его идеальным для использования в домашних условиях и для работ "сделай сам".

	SPARC 146
Input Power	(1ph) 230V 50/60Hz
A 60%	18 A
Power 60%	2,5 KW
U _o	70 V
Work Range	10 ÷ 120 A
Duty Cycle at 40°	25% 120 A 50% 80 A 100% 60 A
Ø E	1,6 ÷ 3,2 mm
Electrode type	6013 - 7018
Insulation	H
Protect. Degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	285x120x255 mm
Net weight	2,8 Kg
Code	99805991
Code in plastic carry case	99805994