



AGILESAFE

CHAUSSURES DE SOUDAGE



Les chaussures de sécurité vous protègent sur le lieu de travail et leur utilisation est obligatoire pour de nombreuses professions. Vous pouvez également acheter des chaussures professionnelles pour des activités de bricolage pendant votre temps libre, afin de ne pas vous blesser même pendant des travaux domestiques.

La catégorie de protection S3 comprend : bout anti-écrasement, semelle interne avec intercalaire anti-crevaisson, semelle externe antistatique avec des propriétés d'absorption des chocs dans la zone du talon, tige imperméable. HRO (semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C pendant 1 minute). L'exigence SRC facultative se compose de deux normes, SRA et SRB. Cet ensemble de normes définit la résistance de la semelle au glissement. La norme SRA prévoit que la résistance de la semelle au glissement est testée sur une surface en céramique recouverte d'eau et de détergent, tandis que la norme SRB prévoit un test de résistance sur une surface en acier enduite de glycérine. La norme SRC comprend les deux méthodes.

Les chaussures Agile Safe répondent aux exigences de base et ont donc une semelle antidérapante résistante aux huiles et aux hydrocarbures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tige	en cuir noir résistant à la pénétration de l'eau
Doublure	en maillage 3D respirant
Bout de sécurité	composite (non métallique) résistant aux chocs de 200J • Chaussures plus légères
Semelle	PU/caoutchouc • Résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C Antidérapant Résistant aux l'huiles • Antistatique.
Talon	absorbeur de chocs
Plaque	Non métallique • Plus de flexibilité
Classe de protection	S3 HRO SCR
Normes	CE EN ISO 20345:2011
Tailles disponibles	39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47
Code	21905149

