



# SPARC 186

**CARTON BOX**

77005212

**HELVI BAG M**

21905178

**SPARC 186 · Carton Box**

43210229	Ground cable · 16mm <sup>2</sup> · 2 m
43205114	Welding Cable · 16mm <sup>2</sup> · 3 m
21905039	Hammer/brush
77005212	Carton Box

**99806002****SPARC 186 · HELVI BAG L**

43210229	Ground cable · 16mm <sup>2</sup> · 2 m
43205114	Welding Cable · 16mm <sup>2</sup> · 3 m
21905039	Hammer/brush
21905178	Helvi Bag M · 450x220x270 mm

**99806012**

	<b>SPARC 186</b>
<b>Input Voltage</b>	(1ph) 230V 50/60Hz
<b>A 60%</b>	18 A
<b>Power 60%</b>	2,5 KW
<b>U<sub>o</sub></b>	70 V
<b>Amp. Min-Max</b>	10 ÷ 160 A
<b>Duty Cycle 40°C</b>	160A @ 25% 100A @ 60% 80A @ 100%
<b>Ø Electrode</b>	1,6 ÷ 4,0 mm
<b>Electrode type</b>	6013 - 7018
<b>Insulation</b>	H
<b>Protection degree</b>	IP22S
<b>Dimens. (LxWxH)</b>	285x120x255 mm
<b>Weight box/net</b>	3,7 / 4,2 Kg
<b>Code</b>	99805992
<b>Dim. in Carton box</b>	380x245x240 mm
<b>Weight in Carton Box</b>	5,9 / 6,2 Kg
<b>Code in Carton Box</b>	99806002
<b>Dim. in Helvi Bag L</b>	610x305x350 mm
<b>Weight in Helvi Bag L</b>	7,4 / 8,2 Kg
<b>Code in Helvi Bag L</b>	99806012

**EN** • Easy-to-use welding inverter: optimum welding performance with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel). They fit overvoltage, over temperature and anti-sticking control. As they are compact and lightweight, they are ideal for home/hobby applications.

**IT** • Inverter di saldatura facile da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e anticollaggio dell'elettrodo. Sono compatti e leggeri, ideali per lavori di manutenzione domestica.

**ES** • Inversores para soldadura de muy fácil empleo. Muy buenas características de soldadura con todo tipo de electrodos (rutilos básicos inoxidables). Protección por temperatura y aumento del voltaje de línea, control contra el apagado del arco. Son equipos compactos y ligeros, especialmente indicados para bricolaje.

**DE** • Einfach zu bedienender Schweißinverter. Optimale Schweißleistung mit allen Arten handelsüblicher Elektroden (Rutil, Basic, Edelstahl). Sie sind für Überspannung, Übertemperatur und Antihaf-Kontrolle ausgelegt. Da sie kompakt und leicht sind, eignen sie sich ideal für Heim- und Hobbyanwendungen.

**FR** • Poste de soudage Inverter Très faciles à utiliser en soudage avec les électrodes enrobées (rutile, basique, inox). Equipé d'un contrôle de surtension, de surchauffe et anti-adhésion protégeant ainsi le poste dans des conditions de travail les plus difficiles. Compact et léger, le poste idéal pour le bricolage.