



# MONOMIG 186



## INCLUDED

23000424 · MIG torch 15 AK · 3 m

43210010 · Ground Cable · 16mm<sup>2</sup> · 2m

22905049 · Pressure regulator Mini CO<sub>2</sub>

22910014 · Adaptor for gas bottle



	MONOMIG 186
Input voltage	(1ph) 230V 50/60Hz
Power 60%	3 KW
U <sub>o</sub>	18 ÷ 34 V
Amp. Min-Max	30 ÷ 170 A
Duty Cycle 40°C	165A @ 15% 83A @ 60%
Adjust. Pos.	6
Steel	0,6 ÷ 0,8 Ø mm
Stainless Steel	0,8 Ø mm
Aluminium	0,8 ÷ 1,0 Ø mm
Insulation	H
Protec. Degree	IP22S
Dimens. (LxWxH)	770x460x660 mm
Box (LxWxH)	795x360x540 mm
Weight box/net	54,6 / 52,5 Kg
Code	99400054

**EN** • Single-phase MIG welding units on wheels. Equipped with Euro connection torch, pressure regulator, gas hose, earth cable and clamp. All models are equipped with timer for spot welding. Suitable for light welding workshops. The reel holder accepts spools from 5 to 15 kg.

**IT** • Saldatrici a filo continuo carrellate, monofasi. Dotate di torcia con attacco Euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa. Tutti i modelli sono dotati di timer per la saldatura a punti. Ideali per lavori semiprofessionali. Il porta bobine consente di utilizzare bobine da 5 a 15 kg.

**ES** • Semiautomáticas para hilo continuo monofásicas, con ruedas. Completas con antorcha de conexión Euro, manorredutor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos. Ideales para trabajos semiprofesionales. Se admiten carretes de hilo de 5 a 15 kg de peso.

**DE** • Schweißbereit mit Brenner, Massekabel, Gasschlauch und Druckminderer. Fahrbar, robust, kompakt und langlebig. Beste schweiß Eigenschaften, ideal für den Einsatz im halbprofessionellen Bereich. Serienmässig mit einer Zeitgesteuerte Punktschweißfunktion ausgestattet. Geeignet für 5-15Kg Drahtspulen.

**FR** • Postes à souder à fil continu, sur roues, monophasés. Dotés de torche avec connecteur européen, manodétendeur, tuyau de gaz, pince et câble de masse. Tous les modèles sont dotés de temporisateur pour le soudage par points. Indiqués pour les secteurs des réparations, des travaux légers sur les métaux et de l'entretien. Le porte - bobine permet d'utiliser des bobines de 5 à 15 kg.