



MAXIMIG 358



MAXIMIG 358	
Input Voltage	(3ph) 230/400V ± 10% 50/60Hz
Power 60%	13,5 KVA
U _o	16,5 ÷ 44 V
Amp. Min-Max	30 ÷ 350 A
Duty Cycle 40°	350A @ 40% 290A @ 60% 225A @ 100%
Adjust. Pos.	21
Ø Steel	0,6 ÷ 1,6 mm
Ø Stainless Steel	0,8 ÷ 1,2 mm
Ø Aluminium	0,8 ÷ 1,6 mm
Insulation	H
Protec. degree	IP23S
Dimens. (LxWxH)	910x491x800 mm
Box (LxWxH)	1030x425x855 mm
Weight box/net	125,6 / 107 Kg
Code	99410075K

HELVI CONFIGURATION KIT

MAXIMIG 358	
Power source	99410075
Ground cable	43210144 50mm² · 3m
MIG torch	23000431 TBI 360 · Air · 4m
Gas regulator	22905094 MAXI ECO CO ₂ 2 gauges
Gas adaptor	22910014 CO ₂ / Argon
Drive rolls	33805005 Ø 30 mm · 1,0 ÷ 1,2 mm
	33805003 Ø 30 mm · 0,6 ÷ 0,8 mm
Spool Holder spacer	21690031 Ø 50 mm · H= 30 mm
	21690480 Ø 50 mm · H= 18 mm
Kit Code	99410075K

ENG · Three-phase professional and industrial MIG welding units, on wheels. Equipped with euro connection torch, pressure regulator, gas hose, ground cable and clamp. They are equipped with timer for spot welding and with welding current and arc voltage displays. Well suited for small and medium sized welding workshops.

ITA · Saldatrici professionali e industriali a filo continuo carrellate, trifasi. Dotate di torcia con attacco euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa. Sono dotate di timer per la saldatura a punti e di display per la visualizzazione della corrente e della tensione d'arco. Impianti particolarmente adatti nelle piccole e medie carpenterie.

ESP · Semiautomáticas profesionales de hilo continuo para aplicaciones industriales, trifásicas, compactas, con ruedas. Completas con antorcha conexión euro, manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Todas llevan temporizador para soldadura por puntos y display de visualización corriente de soldadura y de la tensión de arco. Ideales para trabajos de carpintería ligera y pesada.

DEU · Fahrbare Profi- und Industrieschweißmaschinen für das MIG/MAG Schweißen, dreiphasig. Ausgestattet mit Brenner, Kupplung Typ Euro, Druckminderer, Gasleitung, Zange und Massekabel. Sie sind mit Timer zum Punktschweißen und Display für die Anzeige des Schweißstroms und der Lichtbogenspannung ausgestattet. Anlagen besonders für kleine und mittlere Metallbaubetriebe geeignet.

FRA · Postes à souder professionnels à fil continu, sur roues, triphasés. Dotés de torche avec connecteur européen, manodétendeur, tuyau de gaz, pince et câble de masse, de temporisateur pour le soudage par points et d'affichage du courant de soudage et de la tension d'arc. Très économiques à l'emploi, l'emploi des MAXIMIG permettent tous types d'utilisation allant de la simple réparation à l'industrie.