

**4 SENSORI · SKY 4.0 + SACCA**
**21905179K**


Classe Ottica **1/1/1/2**  
 Dimensioni del filtro **110 x 90 x 9 mm**  
 Visuale **100 x 53 mm** - (Campo visivo)  
**4 Sensori**  
 Grado di luce **4**  
 Grado oscuramento **5 - 8 / 9 - 13** variabile  
 Molatura **Sì DIN 4** Fisso  
 Regolazione protezione **Esterna**, Grado variabile  
 Protezione UV/IR fino a **DIN 16**  
 Tempo di oscuramento **1/25000s**  
 Tempo di ritorno al chiaro **0.1 - 1.0s**  
 Sensibilità/Ritardo **regolabile** in continuo  
 Alimentazione **Celle solari + 1 x Batteria al Litio CR2032**  
 Accensione/Spegnimento Automatica  
 Allarme Batteria Scarica **Sì**, spia rossa  
 Impostazione Minima Amp  $\geq 5A$  AC - DC  
 Filtro True Color **Sì**


**TIG · MIG · MMA · PLASMA · GRINDING**
**RICAMBI**

<b>VETRO ESTERNO</b>	<b>21905168</b>	120 x 104 x 1 mm
<b>VETRO INTERNO</b>	<b>21905169</b>	105,6 x 58 x 0,8 mm

